

Daikin Comföra N

FTXTP-N + RXTP-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



3-D ilmavirtaus



Heat boost
lämmittää nopeasti



Hopea-
allergeenisuodatin



Käynnistyy uudelleen
sähkökatkon jälkeen

Hyvää vastinetta rahalle

- › Lämmityskäyttöön optimoitu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu
- › Kylmän ilmaston SCOP jopa 3,96
- › Testattu Lapin ankarissa olosuhteissa
- › Pienet ulkomitat – mahtuu hyvin oven yläpuolelle
- › Ääniohjaus

- › 3-D-ilmavirtaus jakaa lämmön tasaisesti huoneen joka nurkkaan
- › WiFi vakiona
- › Etäohjaus Onecta-sovelluksella mistä ja milloin tahansa
- › Kompaktista koostaan huolimatta tehokas
- › Hyvää vastinetta rahalle

Daikin Comfora N

FTXTP-N + RXTP-A



Sisäyksikkö		FTXTP	25N	35N
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	286 x 770 x 225	
Paino		kg	9	
Ilmansuodatin			Irrotettava / pestävä	
Puhallin	Ilma- virtaus	Jäähdytys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m³/min	3,7 / 5,0 / 7,9 / 11,0
		Lämmitys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m³/min	4,4 / 5,5 / 9,0 / 10,5
Ääniteho	Jäähdytys		dB(A)	58,0
	Lämmitys		dB(A)	58,0
Äänenpaine	Jäähdytys Hiljainen / matala / suuri		dB(A)	21,0 / 26,0 / 43,0
	Lämmitys Hiljainen / matala / suuri		dB(A)	21,0 / 26,0 / 43,0
Hallinta	Infrapunakaukosäädin			ARC480A53
	Langallinen ohjain			BRC073A1


Jäähdytys: sisälämpötila. 27 °CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila. 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila. 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus 5m

Ulkoyksikkö		RXTP	25A	35A
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	605 x 930 x 376	
Paino		kg	42	
Ääniteho	Jäähdytys		dB(A)	60
	Lämmitys		dB(A)	60
Äänenpaine	Jäähdytys Nim.		dB(A)	48,0
	Lämmitys Nim.		dB(A)	49,0
Toiminta-alue	Jäähdytys ulkolämpötila min-max	°CDB	-10 ~ -46	
	Lämmitys ulkolämpötila min-max	°CWB	-31 ~ -18	
Kylmäaine	Tyyppi		R-32	
	GWP		675,0	
	Määrä	kg/TCO2Eq	0,97 / 0,66	
Putkistot	Neste ulkohalkaisija	mm	6,35	
	Kaasu ulkohalkaisija	mm	9,50	
	Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys	m	20	
	Kylmäaineen lisätarve	kg/m	0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10m)	
	Sisä- ja ulkoyksikön suurin korkeusero	m	15,0	
Virtalähde	Vaihe / taajuus / jännite	Hz/V	1~ / 50 / 220-240	
Sulakekoko		A	16	

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Energiatehokkuus		FTXTP + RXTP	25N + 25A	35N + 35A
Jäähdytyskapasit.	Min. / Nim. / Max.	kW	1,0 / 2,5 / 4,1	1,0 / 3,5 / 4,5
Lämmityskapasit.	Min. / Nim. / Max.	kW	1,0 / 3,2 / 6,20	1,0 / 4,0 / 6,70
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	kW	6,47 / 6,20 / 5,56 / 4,92 / 4,50 / 4,20 / 3,40 / 2,90	6,97 / 6,70 / 5,84 / 5,23 / 5,00 / 4,40 / 3,60 / 3,20
Ottoteho	Jäähdytys Nim.	kW	0,52	0,79
	Lämmitys Nim.	kW	0,65	0,88
Jäähdytys	Energialuokka		A+++	
	Mitoituskuorma Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER		8,55	8,51
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	102	144
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Energialuokka		A++	
	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	2,50	3,00
	SCOP/A		4,95	4,85
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	707	866
Lämmitys (kylmä ilmasto)	Energialuokka		A	
	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	3,65	4,38
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	1,937	2,426
	SCOP/C		3,96	3,79
Nimellistehokkuus	EER		4,88	4,45
	COP		4,95	4,55
	Vuotuinen energiankulutus	kWh	260	395
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys		A/A	
Sulakekoko		A	16	

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-065

02/2024



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com



Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.
Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Daikin Emura N

FTXTJ-AW / FTXTJ-AB + RXTJ-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



Uudistettu
takkalogiikka



Lähes äänetön



Optimoitu lämmitys-
ilman virtaus



Älykäs lämpötila-
anturi



Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa

Designia, joka puhuu puolestaan

- › Ainutlaatuinen muotoilu
- › Lämmityskäyttöön optimoitu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämpöä tehokkaasti
- › Coanda-ilmiön avulla optimoitu lämmitys- ja jäähdytysilman virtaus
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti
- › WiFi ja etäohjaus Onectaalla vakiona

- › Ääniohjaus
- › Älykäs lämpötila-anturi: ilmavirta ohjataan juuri oikeaan paikkaan huoneen lämpötilaerojen perusteella
- › Heat boost: kylmä mökki lämpenee erittäin nopeasti, kun käynnistät Emuran kaukosäätimellä paikan päällä tai jo matkan varrelta Onecta-sovelluksella
- › Ah, niin hiljainen!

- › Kaksi tyylikästä väriä: mattamusta ja mattavalkoinen. Kaukosäätimet sävy sävyyn!



Daikin Emura N

FTXTJ-AW / FTXTJ-AB + RXTJ-A



Sisäyksikkö			FTXTJ/FTXTJ	30AW	30AB
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm		305 x 900 x 212	
Paino		kg		12	
Ilmansuodatin				Irroitettava / pestävä	
Puhallin	Ilma- virtaus	Jäähdytys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m³/min	4,9 / 5,9 / 8,8 / 12,1	
		Lämmitys Hiljainen/matala/ keskim./suuri	m³/min	4,5 / 6,5 / 7,8 / 12,3	
Ääniteho	Jäähdytys		dBA	60,0	
		Lämmitys	dBA	60,0	
Äänenpaine	Jäähdytys Hiljainen / matala / suuri		dBA	20,0 / 25,0 / 43,0	
		Lämmitys Hiljainen / matala / suuri	dBA	19,0 / 24,0 / 41,0	
Hallinta	Infrapunakaukosäädin			ARC488A4W	ARC488A4K
	Langallinen ohjain			BRC073A1	


Jäähdytys: sisälämpötila 27 °CDB, 19 °CWB; ulkolämpötila 35 °CDB, 24 °CWB; putkiston pituus: 5 m | Lämmitys: sisälämpötila 20 °CDB; ulkolämpötila 7 °CDB, 6 °CWB; putkiston pituus: 5 m

Ulkoyksikkö			RXTJ-A	30A
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm		605 x 930 x 376
Paino		kg		42
Ääniteho	Jäähdytys		dBA	60
		Lämmitys	dBA	60
Äänenpaine	Jäähdytys Nim.		dBA	48,0
		Lämmitys Nim.	dBA	49,0
Toiminta-alue	Jäähdytys ulkolämpötila min-max		°CDB	-10 ~46
		Lämmitys ulkolämpötila min-max	°CWB	-31 ~18
Kylmäaine	Tyyppi			R-32
	GWP			675,0
	Määrä kg / TCO2Eq			0,97 / 0,66
Putkistot	Neste OD	mm		6,35
	Kaasu OD	mm		9,50
	Pituus Ulkoyksikkö-sisäyksikkö max.	m		20
	Kylmäaineen lisätarve	kg/m		0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10m)
	Sisä- ja ulkoysikön max. korkeusero	m		15,0
Virtalähde	Vaihe / taajuus / jännite	Hz/V		1~ / 50 / 220-240
Sulakekoko		A		16

Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

Energiatehokkuus			FTXTJ + RXTJ-A	30AW + 30A	30AB + 30A
Jäähdytys kapasit.	Min. / Nim. / Max.	kW		1,2 / 3,0 / 4,6	
Lämmitys kapasit.	Min. / Nim. / Max.	kW		0,8 / 3,2 / 7,10	
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	kW		7,37 / 7,10 6,01 / 5,60 5,30 / 4,80 4,30 / 3,70	
Ottoteho	Jäähdytys Nim.	kW		0,62	
	Lämmitys Nim.	kW		0,64	
Jäähdytys	Energialuokka			A+++	
	Mitoituskuorma Pdesignc		kW	3,00	
	SEER			8,75	
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	120	
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Energialuokka			A+++	
	Mitoituskuorma Pdesignh		kW	3,00	
	SCOP/A			5,17	
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	812	
Lämmitys (kylmä ilmasto)	Energialuokka			A+	
	Mitoituskuorma Pdesignh		kW	4,38	
	Vuotuinen energiankulutus		kWh/a	2,248	
	SCOP/C			4,09	
Nimellistehokkuus	EER			4,89	
	COP			5,01	
	Vuotuinen energiankulutus		kWh	310	
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys			A/A	
Sulakekoko		A		16	

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-041

02/2024



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com

Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävälliselle paperille

Daikin Perfera N

FTXTM-S + RXTM-A



Täysin uudistettu viidennen sukupolven ilmalämpöpumppu

nepura

DAIKIN



Etäohjaus
Onecta-sovelluksella



Kehittynyt
takkalogiikka



Lähes äänetön



Flash Streamer
puhdistaa sisäilmaa



Säätöohjaus pitää
sisälämpötilan
tasaisena

Ilmalämpöpumppujen tehopakkaus: lämmitysteho jopa 8,85 kW

- › Säätöohjaus pitää sisälämpötilan tasaisena ulkolämpötilan rajuissakin vaihteluissa
- › Lämmitystehoa kovimmissakin pakkasissa
- › Kehittynyt takkalogiikka jakaa tulisijan lämmön tasaisesti
- › Heat boost lämmittää kylmän mökin ripeästi
- › Daikin Flash Streamer puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti
- › Vakiona WiFi
- › Ääniohjaus
- › Helppokäyttöinen Onecta App: seuraa, ajasta ja

- ohjaa lämpöpumppua mistä ja milloin tahansa
- › Tehokas sisäilman puhdistaja: epäpuhtauksia ja hajuja tuhoava Daikin Flash Streamer, allergeeneja poistava hopeasuodatin
- › Erittäin hiljainen: äänenpaine jopa 19 dBA
- › 3-D-ilmavirtaus jakaa lämmön tehokkaasti huoneen jokaiseen kulmaan
- › Tyylikäs ja huoneen sisustukseen sulautuva sisäyksikkö
- › Kaksialueinen liikkeentunnistus lisää mukavuutta ja säästää energiaa

FTXTM-S + RXTM-A



Sisäyksikkö		FTXTM	30S	40S
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292
Paino		kg	10	15
Ilmansuodatin			Iirrotettava / pestävä	
Puhallin	Ilma- virtaus	Jäähdytys Hiljainen/matala/ keskim./suuri m³/min	4,2 / 5,2 / 7,5 / 11,5	4,8 / 5,6 / 9,2 / 15,1
		Lämmitys Hiljainen/matala/ keskim./suuri m³/min	4,0 / 4,7 / 7,3 / 11,6	5,1 / 6,0 / 10,0 / 17,0
Ääniteho	Jäähdytys	dBA	60,0	
	Lämmitys	dBA	60,0	
Äänenpaine	Jäähdytys Hiljainen/matala/suuri	dBA	21,0 / 25,0 / 45,0	20,0 / 24,0 / 46,0
	Lämmitys Hiljainen/matala/suuri	dBA	19,0 / 22,0 / 45,0	19,0 / 22,0 / 46,0
Hallinta	Infrapunakaukosäädin		ARC466A83	
	Langallinen ohjain		BRC073A1	


Jäähdytys: sisälämpötila 27°CDB, 19°CWB; ulkolämpötila 35°CDB, 24°CWB; putkiston pituus: 5m | Lämmitys: sisälämpötila 20°CDB; ulkolämpötila 7°CDB, 6°CWB; putkiston pituus: 5m

Ulkoyksikkö		RXTM	30A	40A
Ulkomitat	Korkeus x leveys x syvyys	mm	605 x 930 x 376	
Paino		kg	42	
Ääniteho	Jäähdytys	dBA	-	
Äänenpaine	Jäähdytys Nim.	dBA	48,0	
	Lämmitys Nim.	dBA	49,0	
Toiminta-alue	Jäähdytys ulkolämpötila min-max	°CDB	-10 ~46	
	Lämmitys ulkolämpötila min-max	°CWB	-31 ~18	
Kylmäaine	Tyyppi		R-32	
	GWP		675,0	
	Määrä	kg	0,97 / -	
Putkistot	Neste ulkohalkaisija	mm	6,35	
	Kaasu ulkohalkaisija	mm	9,50	
	Ulko- ja sisäyksikön max. etäisyys	m	20	
	Kylmäaineen lisätarve	kg/m	0,02 (jos putkiston pituus ylittää 10 m)	
	Sisä- ja ulkoyksikön max. korkeusero	m	15,0	
Virtalähde	Vaihe/taajuus/jännite	Hz/V	1~ / 50 / 220-240	
Sulakekoko		A	16	

Sisältää fluorattuja kasviuonekaasuja

Energiatohokkuus		FTXTM + RXTM	30S + 30A	40S + 40A
Jäähdytys kapasit.	Min./Nim./Max.	kW	1,2 / 3,0 / 4,6	1,2 / 4,0 / 5,2
Lämmitys kapasit.	Min./Nim./Max.	kW	0,8 / 3,2 / 7,40	0,9 / 4,0 / 8,80
Lämmitysteho	+10° / +6° / 0° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° C	kW	7,67 / 7,40 / 6,49 / 5,69 / 5,30 / 4,80 / 4,40 / 3,60	8,85 / 8,80 / 7,34 / 6,95 / 6,10 / 5,40 / 4,70 / 4,05
Ottoteho	Jäähdytys Nim.	kW	0,59	0,85
	Lämmitys Nim.	kW	0,62	0,73
Jäähdytys	Energialuokka		A+++	
	Mitoituskuorma Pdesignc	kW	3,00	4,00
	SEER		8,65	8,93
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	121	157
Lämmitys (keskim. ilmasto)	Energialuokka		A+++	
	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	3,00	3,80
	SCOP/A		5,20	5,50
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	807	967
Lämmitys (kylmä ilmasto)	Energialuokka		A+	
	Mitoituskuorma Pdesignh	kW	4,38	5,55
	Vuotuinen energiankulutus	kWh/a	2,222	2,640
	SCOP/C		4,14	4,42
Nimellistehokkuus	EER		5,13	4,71
	COP		5,20	5,51
	Vuotuinen energiankulutus	kWh	295	425
	Energiamerkintädirektiivi jäähdytys/lämmitys		A/A	
Sulakekoko		A	16	

Daikin Europe Suomen sivuliike Äyritie 16, Plaza Business Park • 01510 Vantaa • puh. 010 309 0220 • info@daikin.fi • www.daikin.fi



ECPEN23-055

02/2024



Daikin Europe on mukana Eurovent Certified Performance -ohjelmassa. Tarkista sertifikaatin voimassaolo: www.eurovent-certification.com

Tuotetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta, koska Daikin parantaa jatkuvasti tuotteitaan. Daikin tai valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole vastuussa esitteen mahdollisista virheistä.

Painettu ympäristöystävälliselle paperille